

FICHA TÉCNICA

SEPARADOR DE UMIDADE®

EMPRESA: TF – TOPFUSIÓN IND. TUBOS E CONEXÕES LTDA		CNPJ: 07.432.397/0001-30	
ENDEREÇO: Rod. BR 101, nº 9.665 - Km 71 - Bairro Rainha		CIDADE: Araquari	UF: SC
CEP: 89.245-000	FONE: (47) 3447-4000	FAX: (47) 3447-4000	E-MAIL: deptotecnico@topfusion.com.br

SEPARADOR DE UMIDADE

O Separador de Umidade foi especialmente desenvolvido pela TOPFUSIÓN para ser usado nas linhas de ar comprimido, retirando grande parte da umidade que se condensa nas linhas. A porcentagem de água que é removida varia conforme a porcentagem de umidade do ar (local instalação) e temperatura ambiente.

Cotas Básicas: 32 mm => altura: 365 mm Ø: 120 mm - Peso: 2,0 kg
63 mm => altura: 490 mm Ø: 206 mm - Peso: 6,5 kg

Produto patenteado pela empresa.

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM

O Separador de Umidade é fabricado a partir da montagem de tubo e conexões, e são testados individualmente.

VIDA ÚTIL

Os tubos e conexões em PPCR da TOPFUSIÓN tem vida útil superior há 50 anos. Apesar de ser de fácil instalação, estas devem ser feitas por profissionais qualificados e devem ser seguidas as recomendações do catálogo técnico.

OBSERVAÇÃO

A união dos tubos e conexões em PPCR são feitos por um processo chamado de termofusão a 260 °C.